ECO VAC

MACCHINE PER IL CONFEZIONAMENTO SOTTOVUOTO

INOX CE

MADE IN ITALY

Vacuum packaging machines

Machines pour emballage sous vide

Envasadoras al vacio

Maschinen zur vakuumverpackung

ECO-FRESH

ECO-MINI

ECO-BIG

ECO-SMALL

ECO-ELIX

ECO-MEDIUM

Modello models modèles modelos Modelle	Struttura structure structure estructura Struktur	Dimensioni d'ingombro overall dimension dimensions d'encombrement dimensiones Größe	Barra saldante sealing bar barre de soudure barra soldante Schweißleiste	Pompa del vuoto vacuum pump pompe du vide bomba de vacio Vakuumpumpe	Tensione voltage voltage tension Spannung
ECO-FRESH	ABS	380X180X80 H	mm 300	Q= 10/12 LTmin	230 V/50-60 Hz
ECO-MINI	INOX ANALOGIC	370X240X130 H	mm 350	Q= 20/24 LTmin	230 V/50-60 Hz
ECO-BIG	INOX ANALOGIC	470X240X130 H	mm 450	Q= 20/24 LTmin	230 V/50-60 Hz
ECO-SMALL	INOX DIGIT	370X280X170 H	mm 350	Q= 20/24 LTmin	230 V/50-60 Hz
ECO-ELIX	INOX DIGIT	420X280X170 H	mm 400	Q= 20/24 LTmin	230 V/50-60 Hz
ECO-MEDIUM	INOX DIGIT	520X280X170 H	mm 500	Q= 40/48 LTmin	230 V/50-60 Hz

Modello models modèles modelos Modelle	Struttura structure structure estructura Struktur	Dimensioni d'ingombro overall dimension dimensions d'encombrement dimensiones Größe	Barra saldante sealing bar barre de soudure barra soldante Schweißleiste	Pompa del vuoto vacuum pump pompe du vide bomba de vacio Vakuumpumpe	Tensione voltage voltage tension Spannung
ECO-PETIT	INOX DIGIT AUTOMATIC	370X280X200 H	mm 350	Q= 40/48 LTmin	230 V/50-60 Hz
ECO-PROFIT	INOX DIGIT AUTOMATIC	420X310X210 H	mm 400	Q= 40/48 LTmin	230 V/50-60 Hz
ECO-STAR	INOX DIGIT AUTOMATIC	470X380X230 H	mm 450	Q=6/7.2 m³h-OIL	230 V/50-60 Hz
ECO-PLUS	INOX DIGIT AUTOMATIC	520X380X230 H	mm 500	Q=6/7.2 m³h-OIL	230 V/50-60 Hz
EX 320		450X80X260 (OPEN)	mm 320	-	230 V/50-60 Hz
EX 420		550X80X260 (OPEN)	mm 420	-	230 V/50-60 Hz

Modello models modèles modelos Modelle	Dimensioni d'ingombro overall dimension dimensions d'encombrement dimensiones Größe	Dimensioni camera size of the chamber dim. de la chambre dim. de la càmara Kammergröße	Barra saldante sealing bar barre de soudure barra soldante Schweißleiste	Pompa del vuoto vacuum pump pompe du vide bomba de vacio Vakuumpumpe	Peso weight poids peso Gewicht	Tensione voltage voltage tension Spannung
ECO-MIX	370X530X250 H	310X350X120 H	mm 300	Q= 6/7.2 m³h-OIL	KG 35	230 V/50-60 Hz
ECO-FLEX	430X530X370 H	360X400X180 H	mm 350	Q= 8/9.6 m³h-OIL	KG 40	230 V/50-60 Hz
ECO-PACK	470X550X400 H	410X450X200 H	mm 400	Q= 12/14.4 m³h-OIL	KG 45	230 V/50-60 Hz
ECO 25	360X400X400 H	260X300X160 H	mm 250	Q= 6/7.2 m³h-OIL	KG 38	230 V/50-60 Hz
ECO 30	410X460X450 H	310X350X190 H	mm 300	Q= 8/9.6 m³h-OIL	KG 45	230 V/50-60 Hz
ECO 35	460X500X450 H	360X400X190 H	mm 350	Q= 8/9.6 m³h-OIL	KG 50	230 V/50-60 Hz

ECO 45 digit

ECO 45 DUO digit

ECO 50 digit

ECO 40 digit

A CAMPANA DA BANCO



Modello models modèles modelos Modelle	Dimensioni d'ingombro overall dimension dimensions d'encombrement dimensiones Größe	Dimensioni camera size of the chamber dim. de la chambre dim. de la càmara Kammergröße	Barra saldante sealing bar barre de soudure barra soldante Schweißleiste	Pompa del vuoto vacuum pump pompe du vide bomba de vacio Vakuumpumpe	Peso weight poids peso Gewicht	Tensione voltage voltage tension Spannung
ECO 40	510X560X450 H	410X450X220 H	mm 400	Q= 20/24 m³h-OIL	KG 60	230 V/50-60 Hz
ECO 45	560X610X450 H	460X500X220 H	mm 450	Q= 20/24 m³h-OIL	KG 68	230 V/50-60 Hz
ECO 50	600X560X450 H	500X460X220 H	mm 500	Q= 20/24 m³h-OIL	KG 68	230 V/50-60 Hz
ECO 45/DUO	600X560X450 H	500X460X220 H	2Xmm 450	Q= 20/24 m³h-OIL	KG 70	230 V/50-60 Hz

ECO 45L digit

ECO 45 BIS digit

ECO 90 BIS digit

ECO 55 BIS digit

CARRELLATE

Modello models modèles modelos Modelle	Dimensioni d'ingombro overall dimension dimensions d'encombrement dimensiones Größe	Dimensioni camera size of the chamber dim. de la chambre dim. de la càmara Kammergröße	Barra saldante sealing bar barre de soudure barra soldante Schweißleiste	Pompa del vuoto vacuum pump pompe du vide bomba de vacio Vakuumpumpe	Peso weight poids peso Gewicht	Tensione voltage voltage tension Spannung
ECO 45/L	560X610X1050 H	460X500X220 H	mm 450	Q= 25/30 m³h-OIL	KG 80	230 V/50-60 Hz
ECO 45/BIS	680X600X1050 H	560X460X220 H	2Xmm 450	Q= 25/30 m³h-OIL	KG 115	230 V/50-60 Hz
ECO 55/BIS	840X700X1050 H	720X570X220 H	2Xmm 550	Q= 60/72 m³h-OIL	KG 180	380 V/50-60 Hz
ECO 90/BIS	1040X700X1050 H	920X570X220 H	mm 900/500	Q= 100/120 m³h-OIL	KG 220	380 V/50-60 Hz

TERMOSIGILLATRICI



Modello models modèles modelos Modelle	Dimensioni d'ingombro overall dimension dim. d'encombrement dimensiones Größe	Dimen. max. contenitore maximum container dimension dimension maximum du pot dimension maxima contenedor Maximum Behälter Dimension	Potenza installata installed power puissance installée potencia instalada Installiert Macht	Ciclo di lavoro working cycle cycle de travail ciclo de trabajo Arbeitszyklus	Pompa del vuoto vacuum pump pompe du vide bomba de vacio Vakuumpumpe	Comandi controls commandes mandos Anschaltung	Press. max. max. pressure pression maximale máxima presión Maximaler Druck	Tensione voltage voltage tension Spannung
VG 600LCD	610X600X560H	mm 265X325	1800 W	automatic	Q= 20/24 m³h	digit LCD + sensor-VAC	3/4 BAR	230 V/50-60 Hz
VG 800LCD	610X600X1100H	mm 265X325	1800 W	automatic	Q= 20/24 m³h	digit LCD + sensor-VAC	3/4 BAR	230 V/50-60 Hz
SV 300digit	280X500X600H open	mm 265X196	600 W	semi-automatic	-	digit	-	230 V/50-60 Hz
SV 400digit	400X500X600H open	mm 265X325	1200 W	semi-automatic	-	digit	-	230 V/50-60 Hz

GASTROSYSTEM

Dimensioni d'ingombro overall dimension dim. d'encombrement dimensiones Größe	Filtro esterno per liquidi external fluid filter filtre externe pour liquides filtro externo para liquidos Außerfilter für Flussigkeit
390X280X250H	standard

Ciclo di lavoro working cycle cycle de travail ciclo de trabajo Arbeitszyklus	Pompa del vuoto vacuum pump pompe du vide bomba de vacio Vakuumpumpe	Comandi controls commandes mandos Anschaltung	Tensione voltage voltage tension Spannung
automatic	Q=8/9.6 m³h-OIL	analogic	230 V/50-60 Hz

ABBATTITORI DI TEMPERATURA

Blast chiller - Cellule de refroidissement
Abatidor de temperatura - Der Schockfroster

ECO-FROST 10

ECO-FROST 3

ECO-FROST 5

Modello model modèles modelo Modelle	Dimensioni interne internal dimentions dimensions intérieures dimensiones internas Inneren Dimensionen	Abbattimento positivo-resa positive chilling - performance abbattement positif - durée abatimiento positivo - rendimiento Negative Abkühlung - Leistung	
ECO-FROST 3	610X410X280h	+3°	14 kg
ECO-FROST 5	610X410X410h	+3°	20 kg
ECO-FROST 10	610X410X760h	+3°	25 kg

Modello model modèles modelo Modelle	Abbattimento negativo- resa negative chilling - performance abbattement négatif - durée abatimiento negativo - rendimiento Positive Abkühlung - Leistung		Numero teglie (Non incluse) number of pans (not included) N° de plats (pas inclus) numero bandejas (no incluidas) Nummer der Auflaufformen (Nicht enthalten)	Distanza teglie pans distance distance des bacs distancia entre bandejas Distanz zwischen Backformen	Gas refrigerante cooling gas gaz réfrigérant gas refrigerante Kühlgas	Peso weight poids peso Gewicht	Tensione voltage voltage tension Spannung
ECO-FROST 3	-18°	11 kg	3- 1/1 GN - 3-400X600	mm 70	R 404A / R507	kg 50	230 V/50-60 Hz
ECO-FROST 5	-18°	15 kg	5- 1/1 GN - 5-400X600	mm 70	R 404A / R507	kg 71	230 V/50-60 Hz
ECO-FROST 10	-18°	20 kg	10- 1/1 GN - 10-400X600	mm 70	R 404A / R507	kg 90	230 V/50-60 Hz

APPARECCHIATURA PER LA COTTURA DEI CIBI IN SOTTOVUOTO A BASSA TEMPERATURA

Sous vide cooking machine for low temperature food cooking
Appareil pour la cuisson sous vide et à baisse température des aliments
Equipo para cocinar a bajas temperaturas los alimentos envasados al vacio
Geräte für Vakuumkochen der Lebensmitteln mit leiser Temperatur

ECO *SousVide*

Dimensioni d'ingombro overall dimension dim. d'encombrement dimensiones Größe	H minima vasca minimum chamber height hauteur min. de la cuve altura minima cuba Mindestkammergröße	Capacità max vasca maximum chamber capacity capacité max de la cuve maxima capacidad cuba Maximum Kammer-Fassungsvermögen	Temperatura di lavoro working temperature temperature de travail temperatura de trabajo Betriebstemperatur	Potenza puissance power potencia Leistung	Peso weight poids peso Gewicht	Tensione voltage voltage tensión Spannung
130x220x340 H	mm 165	50 litri	20° - 100°	200 W	kg 4,5	230 V/50-60 Hz

ECO VAC

MACCHINE PER IL CONFEZIONAMENTO SOTTOVUOTO

www.ecovac.it - e-mail: info@ecovac.it

Produced and distributed by: